

GYC1004QT 产品规格书



型号	GYC1004QT	
LCD 显示屏	10.4" TFT 液晶屏	
显示尺寸 (mm)	211 (长) x 158 (宽)	
点距 (mm)	0.264 (H) x 0.264 (V)	
显示模式	VGA 720x400 (70 Hz) VGA 640x480 (60/72/75 Hz) SVGA 800x600 (60/72/75 Hz)	
最佳分辨率	XGA 800x600	
显示色彩	16M	
对比度	500:1	
亮度	250 Cd/ m ²	
响应时间	30ms	
可视角度 (CR ≥ 10)	水平	150°
	垂直	110°
输入信号	VGA	R. G. B. 模拟 0.7V
信号线	15 针插头 VGA 信号线	
前面板控制按钮	开关按钮、菜单键 (MENU)、调节键 (-, +)、AUTO	
OSD	色彩、影像、选单、语言、其他、重置	
即插即用	DDC1 / 2B	
电源适配器	交流输入 100-240V, 50-60Hz, 直流输出 12V/1.5A	
工作环境	温度	0°C ~ 40°C
	湿度	20% ~ 80%
贮存环境	温度	-20°C ~ 60°C

苏州广运成智能控制有限公司

	湿度	10% ~90%
尺寸 (宽 x 厚 x 高)		268×130×270 (mm)
净重		1.95 千克
认证		CCC, CE, FCC

注意：设计和规格变更，恕不另行通知。